

# Birgit Freyer

---

## Maschenaufnahme 3 aus einem Rand mit Lochreihe

Eine Maschenaufnahme aus einem Rand mit Lochreihe führt zu einem besonders sauberen Ergebnis, wenn in einem Lochmuster weitergestrickt werden soll.

Es wird in den Umschlag der Lochreihe eingestochen und eine Masche herausgestrickt. Die erste Masche ist schwierig "einzufangen". Darum kann eine Häkelnadel zur Hilfe genommen werden. Danach wird direkt auf die Stricknadel gewechselt.



Die Stricknadel wird durch die Anfangsschleufe gesteckt. Die restlichen Maschen werden auf die gleiche Art und Weise, wie mit der Häkelnadel, aufgenommen: Die Stricknadel wird in den Umschlag der Lochreihe gesteckt, der Faden wird geholt und durchgezogen.

Dabei wird quasi in jede 2. Reihe gestochen. Damit die Maschenaufnahme nicht zu eng wird und die Spitze später schön herausgespannt werden kann, wird zwischen jeder Masche ein Umschlag gemacht. In der Rückreihe wird der Umschlag normal abgestrickt.



Viel Freude beim Handarbeiten!

Diese Anleitung ist für Sie. Das Recht zur Vervielfältigung unterliegt dem Copyright.